



clever
machines
for tricky
windows



Crasser Maschinen GmbH
Anger 33 · 95119 Naila · Germany
Tel. ++49 (0) 92 82 / 98 49 00
Fax ++49 (0) 92 82 / 98 49 01
service@tricky.eu
www.tricky.eu




Koppelfix

Art.: 5 03 11

DISPOZITIV MANUAL DE GAURIT CU ACTIONARE ELECTROPNEUMATICA
pentru gaurirea imbinarilor din elemente de tamplarie PVC si Al



Ghidare exacta pentru burhiu + avans pneumatic



Avantajele utilizatorului:

- Avansul pneumatic inlocuieste forta manuala la gaurit
- Pozitionare exacta pe inaltime, directie si unghi prin intermediul bucsii de gaurire si a ghidajului linear
- Puterea avansului se regleaza cu o roata de mana si un indicator de presiune
- Fara pre-gaurire
- Fixare lateral facila a pozitiei de gaurire cu ajutorul rolelor
- Prindere pneumatica – pentru o pozitionare exacta a profilelor la gaurire
- Schimbare simpla a burghiului
- Carcasa din otel special

Domeniul de utilizare:

- Realizarea de gauri de cuplare in combinatii de profile din PVC -dur si armatura, pentru tamplarie PVC
- Gaurire in profile statice cu o grosime de max. 10 mm
- Gaurire in profile de cuplare speciale ca de ex. asa numitele oase de caine.
- Este posibila folosirea la profile prelucrate in pozitie orizontala sau vertical
- Folosirea in atelier sau si la locul de montaj al ferestrelor
- Se foloseste si pentru cuplaje de profile din aluminiu
- Datorita bucsii de ghidare nu este permisa nici o deteriorare a profilului gaurit

Optiuni:

- Prin reglarea suportului sunt posibile si alte pozitii ale axului de gaurire
- Este posibila folosirea si pentru alte geometrii de falt (sisteme) prin folosirea de placi de prindere interschimbabile
- Alte diametre de gauri la cerere, totusi numai cu o clarificare tehnica prealabila
- Extinderea cotei de prindere 185 mm, 220 mm

Date tehnice:

- Diametru max. de gaurire in otel 9 mm
- Burghiu lung diam.6,5 sau 8,5 mm
- Lungime de prindere 80-145 mm
- Distanța de la margine la axa gaurii 90 mm
- Masina electrica de gaurit 230V-50Hz-320W
- Numar de turatii la mers in gol 1570 Rot/min
- Numar de turatii la mers in sarcina 830 Rot/min
- Presiune aer (uscat) 6-8 bar
- Conexiune cu separare rapida
- Deservire sigura cu doua maini.
- Carcasa completa din otel special
- Greutate cca. 15,0 kg

tricky – o marca a firmei
Crasser Maschinen GmbH

Ne rezervam dreptul la modificari tehnice si erori

RASPUNS PE FAX

Firma: _____
Strada: _____
Localitatea: _____
Nume: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____

Da, comand ferm

Da, solicit oferta

(inscrieti cantitatea dorita si completati corect adresa)

- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 Koppelfix
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 065 Burghiu pentru adancime mare Ø 6,5
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 085 Burghiu pentru adancime mare Ø 8,5
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 200 Suport de burghiu suplimentar
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 300 Alt tip de contur de falt
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 400 Diametre suplimentare pentru burghie
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 500 Extensie latime de prindere 185 mm
- ▶ Buc. Art.: 5 03 11 510 Extensie latime de prindere 220 mm

Semnatura/persoana autorizata

Fax-Nr. ++40(0)2 68 / 47 60 44
www.abitare.ro